





PL - ECO Serie 309 - 85 - CCT, dimmbar

<u>Artikelnummer</u> 90-309-04 (40 W)

90-309-06 (40 W)

90-309-10 (40 W)

30x120







6.00 Euro

4,00 Euro



Optionen und Aufpreise:

Aluminiumdeckenrahmen 18,00 Euro



Abhängkit - Seilabhängung



Einhängefedern (Inhalt 4 Stück)



Technische Daten	60x60	62x62	
			T

Produkttyp:	Panel Leuchte <mark>n</mark>		
Leistung (W):	40	40	40
Länge (cm):	59,5	62	30
Breite (cm):	59,5	62	120
Dicke (mm):		10	
Lichtstrom (lm):	3400	3400	3400

LED Varianten: Einzel LED
Gehäuse: Aluminium, PMMA

Zertifikate: CE, RoHS, (TÜV für Vorschaltgerät)

Eingangsspannung: 200 - 240V

Farbtemperaturen: lichtfarbe regelbar per Remote

Farbindex (Ra): > 82
Fassung: Direktanschluss

PFC: > 0.95

LED Abdeckung: Alurahmen mit super fein perforierter

LGP Abdeckung für optimales Licht

Rahmenfarbe: weiß, optional silber
LED Fabrikat: Samsung / Epistar
Nutzlebensdauer: L80B30 (30.000h) 20°C

Dimmbar: ja Schutzgrad: IP 40

Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C

Gewährleistung: AGB

Verpackungseinheit: 1
Mindestabnahme: 1

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produkweiterentwicklungen abweichen.

Artikelnummer	Farbtemperatur	Zubehör	Anzahl

Stand: Februar 2018