



verschiedene Abmessungen  
No-Flicker

## PL - ECO Serie 312 - 120 - No Flicker

### Artikelnummer

90-312-04 (40 W)

90-312-06 (40 W)

90-312-10 (60 W)



A<sup>+</sup> 120 lm/Watt  
**PL-ECO Serie 312**



### Optionen und Aufpreise:

Aluminiumdeckenrahmen 18,00 Euro



Abhängkit - Seilabhängung 6,00 Euro



Einhängfedern (Inhalt 4 Stück) 4,00 Euro



| Technische Daten     | 60x60                                                                      | 62x62 | 30x120 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Produkttyp:          | Panel Leuchten                                                             |       |        |
| Leistung (W):        | 40                                                                         | 40    | 40     |
| Länge (cm):          | 59,5                                                                       | 62    | 30     |
| Breite (cm):         | 59,5                                                                       | 62    | 120    |
| Dicke (mm):          | 10                                                                         |       |        |
| Lichtstrom (lm):     | 4800                                                                       | 4800  | 4800   |
| LED Varianten:       | Einzel LED                                                                 |       |        |
| Gehäuse:             | Aluminium, PMMA                                                            |       |        |
| Zertifikate:         | CE, RoHS, (TÜV für Vorschaltgerät)                                         |       |        |
| Eingangsspannung:    | 200 - 240V                                                                 |       |        |
| Farbtemperaturen:    | warmweiß, neutralweiß, kaltweiß<br>2800-3500, 3800-4500, 5500-6500 K       |       |        |
| Farbindex (Ra):      | > 82                                                                       |       |        |
| Fassung:             | Direktanschluss                                                            |       |        |
| PFC:                 | > 0.95                                                                     |       |        |
| LED Abdeckung:       | Alurahmen mit super fein perforierter<br>LGP Abdeckung für optimales Licht |       |        |
| Rahmenfarbe:         | weiß, optional silber                                                      |       |        |
| LED Fabrikat:        | Samsung / Epistar                                                          |       |        |
| Nutzlebensdauer:     | L80B30 (30.000h) 20°C                                                      |       |        |
| Dimmbar:             | optional (DALI, 0-10V)                                                     |       |        |
| Schutzgrad:          | IP 40                                                                      |       |        |
| Umgebungstemperatur: | -20°C bis +45°C                                                            |       |        |
| Gewährleistung:      | AGB                                                                        |       |        |
| Verpackungseinheit:  | 1                                                                          |       |        |
| Mindestabnahme:      | 1                                                                          |       |        |

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produktweiterentwicklungen abweichen.

| Artikelnummer | Farbtemperatur | Zubehör | Anzahl |
|---------------|----------------|---------|--------|
|               |                |         |        |
|               |                |         |        |
|               |                |         |        |