



UGR < 19
No-Flicker

verschiedene Abmessungen



100 lm/Watt

PL-ECO Serie 310 UGR



Optionen und Aufpreise:

Aluminiumdeckenrahmen 18,00 Euro



Abhängkit - Seilabhängung 6,00 Euro



Einhängefedern (Inhalt 4 Stück) 4,00 Euro



PL - ECO Serie 312 - 120 - No Flicker - UGR < 19

Artikelnummer 90-312-04 UGR
90-312-06 UGR
90-312-10 UGR

Technische Daten	60x60	62x62	30x120
Produkttyp:	Panel Leuchten		
Leistung (W):	40	40	40
Länge (cm):	59,5	62	30
Breite (cm):	59,5	62	120
Dicke (mm):	10		
Lichtstrom (lm):	4800	4800	4800
LED Varianten:	Einzel LED		
Gehäuse:	Aluminium, Microplastic Diffuser		
Zertifikate:	CE, RoHS, (TÜV für Vorschaltgerät)		
Eingangsspannung:	200 - 240V		
Farbtemperaturen:	warmweiß, neutralweiß, kaltweiß 2800-3500, 3800-4500, 5500-6500 K		
Farbindex (Ra):	> 82		
Fassung:	Direktanschluss		
PFC:	> 0.95		
LED Abdeckung:	Alurahmen mit super fein perforierter LGP Abdeckung mit Diffuser		
Rahmenfarbe:	weiß, optional silber		
LED Fabrikat:	Samsung / Epistar		
Nutzlebensdauer:	L80B30 (30.000h) 20°C		
Dimmbar:	optional (DALI, 0-10V)		
Schutzgrad:	IP 40		
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +45°C		
Gewährleistung:	AGB		
Verpackungseinheit:	1		
Mindestabnahme:	1		

Das gelieferte Produkt kann geringfügig von den Darstellungen/Leistungen aufgrund von Produktweiterentwicklungen abweichen.

Artikelnummer	Farbtemperatur	Zubehör	Anzahl